

CP-VNC-T4KZR5-VMD-V2

4K venkovní IP kamera s IR přísvitem a WDR

- 1/2" 8.0 Megapixel PS CMOS snímací čip
- Rozlišení až 4K @ 20 sn./s.
- Video komprese H.265 / H.264 / MJPEG
- WDR (120 dB), ICR, 2DNR, 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, ROI
- Motorický varifokální objektiv 2.8 - 12 mm
- Smart IR přísvit až 50 metrů
- Slot na Micro SD kartu
- PoE
- ONVIF
- Podporuje technologii úspory úložiště InstaStream
- Stupeň krytí IP 67
- Mobilní aplikace IMOB, centrální monitorovací software IVMS



8.0 Mpix

InstaStream



Specifikace

EAN 4250593432368

AGC (automatické řízení jasu)	Automaticky / ručně
Alarm	1x alarm vstup, 1x alarm výstup
Audio	1x audio vstup, 1x audio výstup, komprese: G.711U
Bezdrátová síť	Ne
Elektronická závěrka	Automaticky / ručně, 1/20 s. - 1/100000 s.
Hmotnost přístroje	1.06 kg
ICR (filtr den/noc)	Automatické ICR, barevně, černobíle
IR přísvit	Dosvit až 50 metrů, Smart IR
Kompenzace protisvětla	BLC / HLC / WDR (120 dB) / digitální odmlžení / mód koridoru
Minimální hodnota osvětlení	Barevně: 0.005 lux @ F 1.5 (AGC zapnuto), černobíle: 0 lux @ F 1.5 (IR zapnuto)
Napájení	DC 12 V / PoE (802.3af)
Objektiv	Motorický varifokální 2.8 – 12.0 mm , úhel záběru H: 114.8 – 47.3°
Odstup signálu od šumu	> 52 dB
Pixely	3840x2160, ROI 8 míst zvýšeného zájmu (extra kvalita)
Podpora mobilních aplikací	iPhone, iPad, Android
Podpora paměťové karty	Micro SD karta do velikosti 128 GB
Podporované protokoly	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP (pouze obrázky), UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, ONVIF profile S G, API, vodoznak, IP filter, alarm narušení, ochrana ARP – RTSP - uživatel
Pokročilá detekce událostí	Vniknutí, překročení linie, detekce audia, detekce obličeje, rozostření, změna scény, počítání osob, pohyb objektu, zmizení objektu, vstup alarmu
Provozní teplota	-35°C až 60°C
Připojení	RJ-45 (10/100 Mbps ethernet), CVBS BNC video výstup (PAL)
Rozlišení	4K (3840x2160), 5.0 Mpix (2592x1944, 2944x1656), WQHD (2560x1440), 1080p (1920x1080), 720p (1280x720), D1 (720x576), 640x360, 2CIF, CIF
Rozměry přístroje	255 x 87 x 87 mm
Snímací čip	1/2" 8.0 Megapixel PS CMOS
Soukromé zóny	Až 8 území
Spotřeba	Maximálně 10 W (IR zapnuto)
Stupeň krytí	IP 67
Uživatelské účty	Maximálně 30 uživatelů
Video komprese	H.265, H.264, MJPEG
Video streaming	Počet streamů 3, hlavní stream až 4K @ 20 sn./s., vedlejší stream až 1080p @ 12 sn./s., speciální stream až D1 @ 15 sn./s.
Vyvážení bílé	Automaticky / ručně
Základní detekce událostí	Detekce pohybu, zakrytí kamery, detekce sítě, ilegální přihlášení
Zoom	Digitální / optický