

CP-USC-TA24L2-0360

2.4 Mpix kamera 4v1 s IR přísivitem



2.4 Mpix

- 1/2.7" **2.4** Megapixel **PS CMOS** snímací čip
- Rozlišení max. **1080p @ 25 sn./s.**
- ICR filter (Day/Night), AWB, AGC, BLC, DWDR, 2D-DNR
- Objektiv **3.6 mm**
- IR přísvit až **20 m**
- OSD menu **ovládatelné přes koaxiální kabel** pomocí DVR
- Podporuje HDCVI, HDTVI, AHD (HDX) a analog



Specifikace

EAN 4250593434133

BLC (kompenzace protisvětla)	Automaticky (DWDR, HLC, BLC)
Elektronická závěrka	1/25 s. - 1/100000 s.
Hmotnost	150 g
ICR filter	Automaticky, barevně, černobíle
IR přísvit	Až 20 metrů
Minimální hodnota osvětlení	Barevně: 0.02 lux @ F 1.85, 30 IRE, černobíle: 0 lux @ F 1.85 (IR zapnuto)
Napájení	DC 12 V (+/- 25%)
Objektiv	3.6 mm, úhel záběru H: 87.5°
Provozní teplota	-40°C až 60°C
Přepínatelný výstup, OSD menu	OSD menu ovládatelné pomocí DVR přes koaxiální kabel
Rozměry	160 x 70 x 70 mm
Senzor	1/2.7" 2.4 PS CMOS
Spotřeba	Max. 3.3 W
Video streaming	1080p @ 25 sn./s.
Video výstup	1.0Vp-p kompozitní výstup (75Ω / BNC), (1080p, 1.3M, 720P, D1, CIF)