

CP-UNR-4K4082-P8V3

Osmikanálový IP videorekordér s kompresí H.265 a 8x PoE



- Podporuje až **8 IP kamer**
- Komprese **H.265 / H.264**
- Maximální datový tok **200 Mbps.**
- **HDMI / VGA** výstup
- Rozlišení kamer až **8.0 Mpix. (4K)**
- **2x SATA HDD**, maximální kapacita **12 TB**
- Mobilní aplikace **CJOB**, centrální monitorovací software **KVMS Pro**
- Podporuje většinu síťových kamer, **ONVIF verze 2.4**
- **8x PoE** konektor pro fyzické připojení až osmi IP kamer



Specifikace

EAN 4250593439596

Akce při události	Nahrávání, foto, prohlídka, email, bzučák, FTP, PTZ, upozornění na monitor
Alarm	4x alarm vstup, 2x alarm výstup
Audio	1x vstup, 1x výstup, RCA konektory (dvoucestné audio)
Bezdrátová síť	Ne
Datový tok	Maximálně 200 Mbps
Detekce pohybu	396 oblastí (22x18)
Funkce při přehrávání	Přehrávání, pauza, stop, přetáčení, rychlé přehrávání, pomalé přehrávání, opakování, chytré přehrávání, atd.
Hmotnost přístroje	3.1 kg bez HDD
Interval nahrávání	1 – 120 minut (továrně nastaveno 60 minut), předzáznam 1 – 30 sekund
Komprese videa	H.265 / H.264
Menu	Grafické rozhraní
Možnosti vyhledávání	Datum a čas, událost (detekce pohybu), přesné vyhledávání, chytré vyhledávání, alarm
Napájení	Vestavěný zdroj, napájení pomocí Euro kabelu – AC 100 – 240 V / 50 – 60 Hz
Počet spravovaných kamer	Maximálně 8 IP kamer
Podpora mobilních aplikací	iPhone, iPad, Android
Pokročilá detekce událostí	Chytrý plán, detekce obličeje, počítání lidí, teplotní mapa, SMD, IVS funkce dle kamery
Procesor a operační systém	Dvougádrový procesor, vestavěný Linux
Provozní teplota	-10°C až 55°C
Připojení	1x RJ-45 port (10/100/1000 Mbps), 8x RJ-45 s PoE (IEEE802.3at/af), 1x USB 2.0, 1x USB 3.0
Rozdělení obrazu	1 / 4 / 8 / 9
Rozlišení kamer	Max. 8.0 Mpix. (4K)
Rozlišení na monitor	3840x2160, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
Rozměry přístroje	375 x 328 x 53 mm
Seznam podporovaných protokolů	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, IPv6, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP filter, PPPOE, DDNS, FTP, SNMP, IP search, ONVIF 2.4, SDK, CGI
Spotřeba	Maximálně 9.6 W (bez HDD), PoE maximálně 25.5 W na jeden port (130 W celkem)
Úložiště	2x SATA HDD, maximální kapacita 12 TB celkem (HDD není součástí přístroje)
Uživatelské účty	Maximálně 128 uživatelů
Video nahrávání	8.0 Mpix., 6.0 Mpix., 5.0 Mpix., 4.0 Mpix., 3.0 Mpix., 1080p, 720p, atd.
Video výstup	1x HDMI, 1x VGA
Základní režim nahrávání	Ruční nahrávání, detekce pohybu, průběžné nahrávání, plánované nahrávání, snímky, zastaveno, alarm
Základní detekce událostí	Zakrytí kamery, odpojení sítě, ztráta videa, chyba HDD, atd.
Záloha dat	USB / síť