

## 4.0 Mpix venkovní IP kamera s IR, WDR a mikrofonom



4.0 Mpix

- 1/3" 4.0 Megapixel PS CMOS snímací čip
- Rozlišení až 4.0 Mpix @ 25 sn./s.
- Video komprese H.265 / H.264 / MJPEG
- WDR (120 dB), ICR, 2DNR, 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, ROI
- Pevný objektiv 3.6 mm
- Smart IR přísvit až 50 metrů
- PoE, ONVIF S G T, Slot na Micro SD kartu
- Podporuje technologii úspory úložiště InstaStream
- Stupeň krytí IP 67
- Cloud: [www.star4live.com](http://www.star4live.com), defaultní přístupové údaje: admin / 123456
- Mobilní aplikace: Guard Viewer, centrální monitorovací software: Guard Station

InstaStream



### Specifikace

|                               |                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AGC (automatické řízení jasu) | Automaticky / ručně                                                                                                                                                                                                 |
| Alarm                         | Ne                                                                                                                                                                                                                  |
| Audio                         | Vestavěný mikrofón (komprese G.711)                                                                                                                                                                                 |
| Bezdrátová síť                | Ne                                                                                                                                                                                                                  |
| Elektronická závěrka          | Automaticky / ručně, 1 s. - 1/100000 s.                                                                                                                                                                             |
| Hmotnost přístroje            | 0.45 kg                                                                                                                                                                                                             |
| ICR (filtr den/noc)           | Automatické ICR, barevně, černobíle                                                                                                                                                                                 |
| IR přísvit                    | Dosvit až 50 metrů, Smart IR                                                                                                                                                                                        |
| Kompenzace protisvětla        | BLC / HLC / WDR (120 dB) / digitální odmlžení / mód koridoru                                                                                                                                                        |
| Minimální hodnota osvětlení   | Barevně: 0.003 lux @ F 1.6 (AGC zapnuto), černobíle: 0 lux @ F 1.6 (IR zapnuto)                                                                                                                                     |
| Napájení                      | DC 12 V / PoE (802.3af)                                                                                                                                                                                             |
| Objektiv                      | 3.6 mm, úhel záběru H: 83.7°                                                                                                                                                                                        |
| Odstup signálu od šumu        | > 56 dB                                                                                                                                                                                                             |
| Pixel                         | 2688x1520, ROI 8 míst zvýšeného zájmu (extra kvalita)                                                                                                                                                               |
| Podpora mobilních aplikací    | iPhone, iPad, Android                                                                                                                                                                                               |
| Podpora paměťové karty        | Micro SD karta do velikosti 256 GB                                                                                                                                                                                  |
| Podporované protokoly         | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, NAS, ANR, FTP (pouze obrázky), UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL, ONVIF profil S G a T, API, SNMP, 802.1x, vodoznak, filtr IP adres, ochrana ARP |
| Pokročilá detekce událostí    | Překročení čáry, vniknutí (detekce osoby), detekce audia                                                                                                                                                            |
| Provozní teplota              | -30°C až 60°C                                                                                                                                                                                                       |
| Připojení                     | RJ-45 (10/100 Mbps ethernet)                                                                                                                                                                                        |
| Rozlišení                     | 4.0 Mpix (2688x1520, 2560x1440), 3.0 Mpix (2304x1296), 1080p (1920x1080), 720p (1280x720), D1 (720x576), WXGA (640x360), 2CIF (704x288), CIF (352x288)                                                              |
| Rozměry přístroje             | 190 x 73 x 71 mm                                                                                                                                                                                                    |
| Snímací čip                   | 1/3" 4.0 Megapixel PS CMOS                                                                                                                                                                                          |
| Soukromé zóny                 | Až 4 území                                                                                                                                                                                                          |
| Spotřeba                      | Maximálně 6 W (IR zapnuto)                                                                                                                                                                                          |
| Stupeň krytí                  | IP 67                                                                                                                                                                                                               |
| Uživatelské účty              | Maximálně 30 uživatelů                                                                                                                                                                                              |
| Video komprese                | H.265, H.264, MJPEG                                                                                                                                                                                                 |
| Video streaming               | Počet streamů 2, hlavní stream až 4.0 Mpix @ 25 sn./s., vedlejší stream až 720p @ 25 sn./s.                                                                                                                         |
| Vyvážení bílé                 | Automaticky / ručně                                                                                                                                                                                                 |
| Základní detekce událostí     | Detekce pohybu, zakrytí kamery, detekce sítě, ilegální přihlášení                                                                                                                                                   |
| Zoom                          | Digitální                                                                                                                                                                                                           |