

2.0 Mpix venkovní IP antivandal dome kamera s IR přísvitem

- 1/2.7" 2.0 Megapixel PS CMOS snímací čip
- Rozlišení až **1080p** @ 25 sn./s.
- Video komprese **H.265 / H264+ / H.264**
- DWDR, ICR, 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, ROI
- Pevný objektiv **2.8 mm**
- IR přísvit až **30 metrů**
- **PoE**
- **ONVIF**
- Stupeň krytí **IP 67 a IK 10**
- Mobilní aplikace **CMOB**, centrální monitorovací software **KVMS Pro**



2.0 Mpix



Specifikace

EAN 4250593438902

AGC (automatické řízení jasu)	Automaticky / ručně
Alarm	Ne
Audio	Ne
Bezdrátová síť	Ne
Elektronická závěrka	Automaticky / ručně, 1/3 s. – 1/100000 s.
Hmotnost přístroje	0.35 kg
ICR (filtr den/noc)	Automatické ICR, barevně, černobíle
IR přísvit	Dosvit až 30 metrů
Kompenzace protisvětla	BLC / HLC / DWDR
Minimální hodnota osvětlení	Barevně: 0.08 lux @ F 2.0 (1/3 s. 30 IRE) – 0.3 lux @ F 2.0 (1/3 s. 30 IRE), černobíle: 0 lux @ F 2.0 (IR zapnuto)
Napájení	DC 12 V / PoE (802.3af)
Objektiv	2.8 mm, úhel záběru H: 104°
Odstup signálu od šumu	> 50 dB
Pixely	1920x1080, ROI 4 místa zvýšeného zájmu (extra kvalita)
Podpora mobilních aplikací	iPhone, iPad, Android
Podpora paměťové karty	Ne
Podporované protokoly	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, FTP, DHCP, DNS, ONVIF, CGI
Pokročilá detekce událostí	Ne
Provozní teplota	-30°C až 60°C
Připojení	RJ-45 (10/100 Mbps ethernet)
Rozlišení	1080p (1920x1080), 1.3 Mpix (1280x960), 720p (1280x720), D1 (704x576), VGA (640x480), CIF (352x288)
Rozměry přístroje	110 x 110 x 85 mm
Snímací čip	1/2.7" 2.0 Megapixel PS CMOS
Soukromé zóny	Až 4 území
Spotřeba	Maximálně 4.3 W (IR zapnuto)
Stupeň krytí	IP 67, IK 10
Uživatelské účty	Maximálně 20 uživatelů
Video komprese	H.265, H.264+, H.264
Video streaming	Počet streamů 2, hlavní stream až 1080p @ 25 sn./s., vedlejší stream až D1 @ 25 sn./s.
Vyvážení bílé	Automaticky (automat, přírodně, pouliční lampy, venkovní prostředí) / ručně
Základní detekce událostí	Detekce pohybu, zakrytí kamery, detekce sítě, ilegální přihlášení
Zoom	Digitální 16x