

CP-UNR-4K4162-V3

Šestnáctikanálový IP videorekordér s kompresí H.265



- Podporuje až **16 IP kamer**
- Komprese **H.265 / H.264 / MJPEG**
- Maximální datový tok **200 Mbps.**
- **HDMI / VGA** výstup
- Rozlišení kamer až **8.0 Mpix. (4K)**
- **2x SATA HDD**, maximální kapacita **20 TB** celkem
- Mobilní aplikace **Easy Viewer**, centrální monitorovací software **Smart PSS**
- Podporuje většinu síťových kamer, **ONVIF verze 2.4**



Specifikace		EAN 4250593439602
Akce při události	Nahrávání, foto, prohlídka, Email, FTP, bzučák, PTZ, upozornění na monitor, alarm	
Alarm	4x vstup, 2x výstup (1x bez napěťového potenciálu a 1x spínací napětí)	
Audio	1x vstup, 1x výstup, RCA konektory (dvoucestné audio)	
Bezdrátová síť	Ne	
Datový tok	Maximálně 200 Mbps	
Detekce pohybu	396 oblastí (22x18)	
Funkce při přehrávání	Přehrávání, pauza, stop, přetáčení, rychlé přehrávání, pomalé přehrávání, opakování, chytré přehrávání, atd.	
Hmotnost přístroje	1.510 kg bez HDD	
Interval nahrávání	1 – 120 minut (továrně nastaveno 60 minut), předzáznam 1 – 30 sekund	
Komprese videa	H.265 / H.264	
Menu	Grafické rozhraní	
Možnosti vyhledávání	Datum a čas, událost (detekce pohybu), přesné vyhledávání, alarm	
Napájení	Pomocí dodaného síťového adaptéru AC 230 V – DC 12 V / 4.0 A	
Počet spravovaných kamer	Maximálně 16 IP kamer	
Podpora mobilních aplikací	iPhone, iPad, Android	
Pokročilá detekce událostí	Funkce IVS podle připojené kamery - změna scény, chytrý plán, detekce obličeje, počítání osob, teplotní mapa, audio detekce, překročení linie, odcizení či zanechání předmětu, vstup do prostoru a další dle kamery...	
Procesor a operační systém	Dvojjádrový procesor, vestavěný Linux	
Provozní teplota	-10°C až 55°C	
Připojení	1x RJ-45 port (10/100/1000 Mbps), 1x USB 2.0, 1x USB 3.0	
Rozdělení obrazu	1 / 4 / 8 / 9 / 16	
Rozlišení kamer	Max. 8.0 Mpix. (4K)	
Rozlišení na monitor	3840x2160, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768	
Rozměry přístroje	375 x 282 x 56 mm	
Seznam podporovaných protokolů	HTTP, TCP/IP, IPv4, IPv6, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP filter, PPPOE, DDNS, FTP, ONVIF T/S/G	
Spotřeba	Maximálně 6.9 W (bez HDD)	
Úložiště	2x SATA HDD, maximální kapacita 20 TB celkem (HDD nejsou součástí přístroje)	
Uživatelské účty	Maximálně 128 uživatelů	
Video nahrávání	8.0 Mpix., 6.0 Mpix., 5.0 Mpix., 4.0 Mpix., 3.0 Mpix., 1080p, 1.3 Mpix., 720p, atd.	
Video výstup	1x HDMI, 1x VGA	
Základní režim nahrávání	Ruční nahrávání, detekce pohybu, průběžné nahrávání, plánované nahrávání, snímky, zastaveno, alarm	
Základní detekce událostí	Zakrytí kamery, odpojení sítě, ztráta videa, chyba HDD, atd.	
Záloha dat	USB / síť	