


## 4-portový PoE switch 10/100/1000 Mbps



- 4x port RJ45 PoE 802af/at (10/100Mbps)
- 2x port RJ45 Uplink (10/100/1000Mbps)
- Výkon PoE: at až 30W na port, af až 15.4W na port
- Umožňuje přizemnění a ESD zabezpečení
- Optická signalizace provozu pomocí vícebarevných LED diod
- Ochrana proti přepětí až 2KV
- Podpora VLAN podsítí (mechanický přepínač)
- Jednoduchá plug-and-play montáž, standardizovaný rozměr přístroje



| Specifikace                     |                                                                             | EAN 4250593441599 |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Barva                           | Černo modrá                                                                 |                   |
| Elektromagnetická kompatibilita | Odpovídá normě IEC61000-4-4                                                 |                   |
| ESD                             | Dotekový výboj 1.5KV, vzdušný výboj 1.5KV, norma IEC61000-4-2               |                   |
| Hmotnost                        | 700 g                                                                       |                   |
| Napájení                        | EURO kabel – vestavěný zdroj                                                |                   |
| Ochrana proti bouřce            | Běžný mód 2KV, vzdušný výboj 2KV, norma IEC61000-4-5                        |                   |
| Optická signalizace             | Červená led dioda napájení, zelené led diody připojení, žluté led diody PoE |                   |
| Podpora protokolů               | IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x                         |                   |
| Provozní teplota                | -10°C až 50°C                                                               |                   |
| Rozměry                         | 202 x 140 x 45 mm                                                           |                   |
| Rychlost portů                  | 4x 10/100/1000Mbps (100 metrů), 2x Uplink 10/100/1000Mbps (100 metrů)       |                   |
| Seznam MAC adres                | 2K                                                                          |                   |
| Skladovací teplota              | -40°C až 70°C                                                               |                   |
| Spotřeba                        | Max. 5 W                                                                    |                   |
| Vlhkost                         | 0-95% nekondenzující                                                        |                   |
| Vyrovnávací paměť               | 768K                                                                        |                   |