

## Šestnáctikanálový videorekordér 5v1 s kompresí H.264



- Podporuje **HDCVI** / AHD / TVI / CVBS (PAL) videosignály
- Video komprese **H.264+** / H.264 (dual stream)
- Zobrazení pro **16 kamer** max. 5 Mpix. (nebo až pro 24 IP kamer 4 Mpix.)
- **HDMI** / VGA synchronní video výstup
- Podporuje 1 x **SATA HDD** až **8 TB**
- Obsahuje 1 x audio vstup, 1 x audio výstup, 2 x USB port, 1 x RS485
- Mobilní aplikace **CJOB**
- Nahrávací stream až **1080p**
- Centrální monitorovací software **KVMS Pro**



### Specifikace

EAN 4250593441049

Akce při události	Nahrávání, foto, prohlídka, e-mail, bzučák, ukládání na FTP, PTZ, upozornění na monitor, alarm výstup
Aplikace pro mobilní telefony	iPhone, iPad, Android
Audio vstup a výstup	1 x vstup, 1 x výstup, dvoucestné audio
Detekce pohybu	Ano (396 zón / 22 x 18)
Ethernet	RJ-45 (10/100/1000 Mbps)
HDD	1 x SATA port, HDD SATA max. 8 TB
Hmotnost a rozměry	Hmotnost 1010 g bez HDD, rozměry 260 x 236 x 48mm
Interval nahrávání	1 – 60 minut (továrně nastaveno 60 minut), předzáznam 1 – 30 sekund
Komprese	H.264+, H.264
Maximální počet uživatelů	128
Možnost vyhledávání	Datum a čas, událost (detekce pohybu), přesné vyhledávání
Napájení	DC 12V / 2A
Operační systém	Vestavěný linux
Porty rozhraní	1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, 1 x RS485
Procesor	Vestavěný mikroprocesor
Protokoly	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, IPv6, SNMP, UPnP, RTSP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Server, IP search, ONVIF S, CGI, SDK
Provozní teplota	-10°C až 55°C
Přehrávání	Přehrávání, pauza, stop, přetáčení, rychlé přehrávání, pomalé přehrávání atd.
Režim nahrávání	Ruční nahrávání, detekce pohybu, průběžné, plánované, ztráta signálu, poplach, detekce obličeje, manipulace s obrazem, překročení linie, vniknutí, zmizení či přidání předmětu, jeden kanál IVS chytré funkce
Rozdělení obrazu	1 / 4 / 8 / 9 / 16
Spotřeba	Max. 10 W bez HDD
Uživatelské rozhraní	Grafický průvodce, GUI menu
Video nahrávání	Hlavní stream: 5M-N @ 1-10 sn./s. - 4M-N/1080p @ 1-15 sn./s. – 720p/960H/D1/HD1/BCIF/CIF/QCIF @ 1-25 sn./s.; vedlejší stream: 960H @ 15 sn./s. - 1/CIF @ 25 sn./s.
Video rozlišení na monitor	1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 720, 1024 x 768
Video standard	Analog: PAL (625 řádků / 50 sn./s.)
Video výstup	1 x HDMI, 1 x VGA
Video zobrazení	16 kanálů max. 5 Mpix., BNC 1.0 Vp-p, 75 ohmů (IP kamery 24 – každý kanál max. 4 Mpix.)
Zakrytí kamery	Ano – poplach
Záloha dat	Ano – USB nebo síťová záloha
Ztráta videa	Ano – poplach